



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
15.05.2020

Hersteller
Bosshard+Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname
ExpoSil Primer

Beschreibung
wässriger Weissputzprimer

Verwendungszweck
Wässriger, weisspigmentierter, ausgleichender Voranstrich für Weissputzflächen und Spachtelungen

Dichte (g/ml)
1.45

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatdispersion (fest)	12-14	Wasser	36-38
		Glykole	2
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	20		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.75
		Alkaliphosphat	0.1
		Netzmittel	0.8
		Wachsemulsion	2
Füllstoffe	Gew. %	Verdicker	0.45
Talkum	4		
Glimmer	7		
Kaolin	6		
Calciumcarbonat	7	Biozide	Gew. %
		BIT	150 ppm
		Zinkpyrithion	100 ppm
		CIT/MIT 3:1	14 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.