



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

15.01.2024

**Hersteller**

Bosshard-Farben AG

**Handelsname**

ExpoSan Klima

**Beschreibung**

Dispersionssilikatfarbe

**Verwendungszweck**

Lösemittel- und konservierungsmittelfreie Antikondensat-Beschichtung

**Dichte (g/ml)**

1.2

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-6.0	Wasser	36.0-46.0
Wasserglas	4.0-6.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	10.0-15.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.7
		Tenside	2.8
		Entschäumer	0.6
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	6.0-8.0		
Lithopone	4.0-5.0		
Kieselgur	4.0-5.0		
Kaolin	9.0-12.0	Biozide	Gew. %
Glimmer	4.0-6.0		
Polymer Füllstoff	0.8-1.2		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.