

Technisches Merkblatt

Wasserstoffperoxid 5% Für Reinigungszwecke

Anwendung	Wasserstoffperoxid 5% ist eine gebrauchsfertige Lösung. Sie dient zur Reinigung von Arbeitsgeräten wie Pinseln und Rollen sowie von feuchten Arbeitsbereichen wie Waschbecken und Waschplätzen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- wirkt zuverlässig und schnell- Bleichende Wirkung bei Verfärbungen- vermindert Geruchsbildung- biologisch vollständig abbaubar
Technische Daten	<p>Zusammensetzung Wasser, Wasserstoffperoxid, Hilfsstoffe</p> <p>Lagerbeständigkeit 12 Monate nach Abfüllung, kühl und dunkel im Originalgebinde aufbewahren</p> <p>Lieferform Anwendungsfertig</p> <p>Gebinde Siehe Preisliste</p> <p>Dichte (20 °C) 1 g/ml</p> <p>pH Wert 2.7 (in Lieferform)</p>
Untergrund	An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Das Produkt hat bleichende Wirkung.
Verwendung	<p>Pinsel und Rollen nach Gebrauch sauber auswaschen. Die gereinigten Arbeitsgeräte können in der 5%igen Wasserstoffperoxidlösung gelagert werden. Dabei ist darauf zu achten das die gebrauchte Lösung täglich zu wechseln ist. Idealerweise werden die Arbeitsgeräte nach der Spülung mit 5%iger Wasserstoffperoxid Lösung vor dem nächsten Gebrauch an der Luft getrocknet.</p> <p>Waschbecken und Waschbehälter mit Reinigungswasser entleeren und mechanisch reinigen. Anschliessend mit 5%iger Wasserstoffperoxid Lösung nachspülen. Spüllösung nicht aufbewahren sondern täglich austauschen.</p> <p>Waschplätze regelmässig am Ende des Arbeitstages mit 5%iger Wasserstoffperoxid Lösung spülen.</p> <p>Bitte beachten Sie auch das VSLF-Merkblatt „Betriebs- und Produkthygiene in der Malerwerkstatt und auf Baustellen“.</p>
Besondere Hinweise	<p>Achtung: Bleichendes Produkt, Bei der Anwendung Haut, Kleidung und Umgebung vor Spritzern schützen. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigern verwenden.</p> <p>Sicherheit: In Gebinden kann ein Überdruck entstehen, der durch den Entgasungsverschluss entweichen kann. Zur Aufbewahrung immer das Originalgebinde verwenden.</p> <p>Gefahrenhinweise Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch Hautflächen gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</p>

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung / Transportvorschriften

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Abfallcode 16 09 03 S

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch