

Checkliste Holzfassade und Behandlung

Objekt:

ISO-9001/14001-zertifiziert

Bemerkungen	Anschrift	Unterschrift (mit sämtlichen Angaben einverstanden)
Bauherrschaft		
Holzbauer / Monteur		
Schalungslieferant/ Verkäufer		
Farbbeschichter		
Farbsystemlieferant	Bosshard + Co.AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang	

Produkteinformationen: Fassadenschalung	
Holzart: Oberfläche: Schalungsprofil:	
Farbsystem:	
Farbton:	

Anstrichaufbau gemäss Systemlieferant:						
1. Anstrich / Grundierung: Produkt:	vorne	hinten	maschinell	manuell	werkseitig	bauseitig
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
allseitig, dem Saugverhalten des Untergrundes angepasst / bis Sättigung						
2. Anstrich / Deckbeschichtung: Produkt:	vorne	hinten	maschinell	manuell	werkseitig	bauseitig
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
allseitige Beschichtung						
3. Anstrich / Deckbeschichtung: Produkt:	vorne	hinten	maschinell	manuell	werkseitig	bauseitig
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3-seitige Beschichtung inkl. Falz und Nut						
4. Anstrich / Deckbeschichtung: Produkt:	vorne	hinten	maschinell	manuell	werkseitig	bauseitig
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkung: Sämtliche Schnittkanten und Montagebeschädigungen müssen auf der Baustelle mit 3 Anstrichen nachbehandelt werden!						


Objekt:

ISO-9001/14001-zertifiziert

Unterhalt gemäss Systemlieferant:

Aus dem Beanspruchungs-Index errechnet sich die Kontrolle, Instandhaltung durch Unterhalt, Instandsetzung oder Erneuerung. Grundlage dieser Berechnung ist die SMGV Instandhaltungsanleitung „**Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich**“. Dieses Merkblatt ist auf SIA 118/257 gestützt und gilt als integrierter Bestandteil des Fassadenpasses. Bei der Farbtonwahl das BFS-Merkblatt Nr. 26 beachten. Ein Index von 75-100 Punkten sollte vermieden werden, durch bauliche Massnahmen oder durch ein anderes Beschichtungssystem korrigiert werden.

Expositionsrichtung



Objekt- / Bauteil		Ausrichtung	Parameter
Gemässigt	Streng	Extreme	
NW bis NO	NO bis SO	SO bis NW	
5	10	20	

Objekt/Bauteil	Situationsparameter		Objekt/Bauteilparameter			
	Höhenlage	Nebelzone	Exposition	Konstruktiver Schutz	Farbton	Index
Farbton	Einstufung BFS Nr.26		Hellbezugswert		Parameter	

Beanspruchungs- Index

Kommentar/Kontrollintervalle

_____ bis _____ Punkte

Für dieses Objekt muss eine _____ eingehalten werden. Diese Kontrolle ist schriftlich zu protokollieren. Die Gebrauchstauglichkeit dieser Beschichtung beträgt _____. Ob ein Unterhalt/Pflege notwendig wird, ergibt sich aus den Resultaten der 2 jährigen Kontrolle. Die aus der Kontrolle resultierende notwendige Pflege nach Bedarf, kann einzelne Bauteile, Teile der Fassade, oder ganze Fassadenseiten betreffen. Vorhandene Beschichtungsschäden sind sofort auszubessern und/oder Instand zu setzen. Diese Beurteilung wurde für die stärkst belastenden Flächen erstellt und gilt nur für dieses Objekt.

Die Kontroll- und Unterhaltungspflicht obliegt der Bauherrschaft.

Hinweise: Unvorhergesehene Ereignisse wie z.B. starker Hagelschlag bedürfen einer sofortigen Inspektion/Kontrolle. Schäden in der Beschichtung sind zeitnah zu beheben um Folgeschäden zu vermeiden.

Checkliste Holzfassade und Behandlung

Objekt: _____

Empfehlung zur Pflege und Unterhalt

Ist bei der Fassade der Gesamteindruck des Anstrichs intakt ist folgendes zu Prüfen und nachzupflegen.

Nachpflege

Prüfungen	Auf der Fläche	Auf Ästen	Kanten und schräge Flächen	Massnahme
Verschmutz, Algenbefall				Reinigen
Haftung des Anstrichs				waschen mit Wasser und Schwamm
Farbtonstabilität				
Risse im Anstrich oder Holz				punktuell Nachbessern, austupfen
Glanzverlust, Kreidung				reinigen und Pflegeanstrich

Instandhaltung / Renovierung

Prüfungen	Auf der Fläche	Auf Ästen	Kanten und schräge Flächen	Massnahme
Haftung des Anstrichs				reinigen und Pflegeanstrich
Farbtonstabilität				
Risse im Anstrich oder Holz				Schlecht haftender Anstrich entfernen, Holzstellen grundieren und mit Farbe 2x Nachbeschichten

Sanierung / Anstricherneuerung

Prüfungen	Auf der Fläche	Auf Ästen	Kanten und schräge Flächen	Massnahme
Haftung/Zustand des Anstrichs, Rissbild und Verwitterung des Holzuntergrundes				schlecht haftender Anstrich komplett entfernen, Holzstellen anschleifen, grundieren vollständig nach Herstellerangaben neu beschichten.

Ort , den _____