



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum 24.01.2013

Firma

Bosshard + Co. AG ,Ifangstrasse 97. CH-8153 Rümlang

Handelsname

Exposil Primer

1.1. Produkt-Charakterisierung

wässriger Voranstrich

1.2. Farbe

weisslich

2. Bindemittel

Gew. %

Acrylatcopolymer (fest)

8.00

Acrylat(fest)

2.40

3. Pigmente

Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid Chlorid-Typ

20.00

Chromoxidgrün

Eisenoxide

Mischphasenpigmente

3.2. organische Pigmente

Gew. %

Russe

Buntpigmente

3.3. Korrosionsschutzpigmente

Gew. %

Zinkstaub

Zinkphosphat

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	7.00
	Glimmer	_____	7.00
	Talkum/Feldspat	_____	4.00
	Schwerspat	_____	6.00

5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	1.40
	Aromatengehalt	_____	
	Aromatische KW	_____	
	Alkohole	_____	

	Glykole	_____	2.50

	Ester	_____	
	Ketone	_____	

	Wasser	_____	37.70
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	
	Mangan	_____	
	Zirkon	_____	
	Zink	_____	
	Calcium	_____	

6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %

6.3.	Andere Additive		Gew. %
	PUR-Verdicker	_____	1.00
	Wachsemulsion	_____	2.00
	Netzmittel	_____	0.30
	Entschäumer	_____	0.70
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	MIT/BIT	_____	150 ppm
	Zink-Pyrithion	_____	50ppm
8.	Biozide		Gew. %

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.