

# Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

## Retina 0 Spezial

Wasserverdünnbare Leimfarbe für Innenanstriche auf Gips, Abrieb und Beton

<b>Anwendung</b>	<b>Retina 0 Spezial</b> ist eine wasserverdünnbare Leimfarbe für Innenanstriche auf Gips, Abrieb und Beton, wird vorwiegend in Fabrikhallen, Kellern, Autoeinstellhallen, Magazinen, Garagen usw. eingesetzt. Retina 0 Spezial hat nach dem trocknen ein sehr hohes Deckvermögen und lässt sich ausgesprochen gut verarbeiten.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schimmelfeste Qualitäten (mit AF-Zusatz)</li> <li>- nicht tapezierfest. reversibel</li> <li>- <b>entspricht MINERGIE-ECO</b></li> <li>- <b>Schweizer Umweltetikette Klasse A-</b></li> </ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Bindemittel</b> Cellulose-Derivate  <b>Pigment</b> Titandioxid Rutil  <b>Farbton</b> Weiss  <b>Glanzgrad</b> Matt  <b>Lagerbeständigkeit</b> 24 Monate bei 20 °C unangebrochene Gebinde, frostfrei lagern  <b>Lieferform</b> Pastös  <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste  <b>Festkörpergehalt DIN EN 53216</b> 64 %  <b>Dichte DIN EN 53217</b> 1.66 kg/l</p>
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und ausreichend erhärtet sein. Alte Leimfarbenanstriche müssen entfernt werden.
<b>Aufbau</b>	<p><b>Gips, Abrieb, Beton</b>  1-2x Retina 0 Spezial  Auf fleckigem Gips oder Abrieb muss mit Boscalit Aqua-Isoliergrund weiss grundiert werden.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen, rollen, spritzen (Airless). Je nach Applikation sind die entsprechenden Qualitäten zu verwenden.</p> <p><b>Verdünnung</b> Mit Wasser.</p> <p><b>Verbrauch</b> Ca. 350-400 g/m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Verarbeitungstemperatur</b> Nicht unter + 5 °C (Temperatur des Untergrundes).</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> mit Wasser.</p>
<b>Besonderer Hinweis</b>	Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/GTK/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p>Das mit AF-Additiv ausgerüstete Retina 0 Spezial enthält den Biozid-Wirkstoff 3-Iod-2-Propinyl-butylcarbamit mit fungiziden Eigenschaften.</p> <p><b>Kennzeichnung / Transportvorschriften</b>  Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p><b>Abfallcode</b> 08 01 12</p>

### **Sicherheitsratschläge**

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)