



**VSLF**  
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN  
LACK- UND FARBENINDUSTRIE  
**USVP**  
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE  
DES VERNIS ET PEINTURES

# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

## Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

\_\_\_\_\_

Hersteller

\_\_\_\_\_

Handelsname

\_\_\_\_\_

Beschreibung

\_\_\_\_\_

Verwendungszweck

\_\_\_\_\_

### Stammkomponente

Dichte (g/ml) \_\_\_\_\_

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

### Härterkomponente

Dichte (g/ml) \_\_\_\_\_

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente \_\_\_\_\_

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente \_\_\_\_\_

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente \_\_\_\_\_