

# Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

## FS-Zusatz

Zusatz zur fungiziden und algiziden Ausrüstung (Filmschutz) von Beschichtungen für den Ausseneinsatz

<b>Anwendung</b>	<p><b>FS-Zusatz</b> wird wasserverdünnbaren Bosshard-Anstrichstoffen (siehe Produktaufistung) zugesetzt, um diese fungizid und algizid auszurüsten.</p> <p><b>FS-Zusatz</b> schützt damit modifizierte Anstrichstoffe im Fassadenbereich wirksam gegen Pilz- und Algenbewuchs (Filmschutz).</p>										
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirksamer Langzeitschutz gegen Algen- und Pilzbefall</li> <li>- für Beschichtungsstoffe im Aussenbereich</li> <li>- leicht einmischbar</li> </ul> <p><b>Folgende Bosshard-Anstrichstoffe können mit FS-Zusatz modifiziert werden:</b></p> <p><b>Fassadenfarben</b></p> <table data-bbox="491 958 1200 1048"> <tr> <td>ExpoSil Siliconharzfarbe</td> <td>ExpoSol Cristal</td> </tr> <tr> <td>Exponit ***</td> <td>Expoflex Fassadenmattfarbe</td> </tr> <tr> <td>Tosacryl Aqua-1K-Emaile</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Holzfarben aussen</b></p> <table data-bbox="491 1093 1145 1153"> <tr> <td>PigaPur Flex</td> <td>Arbezol Industrie-Finish</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Arbezol Hydrosotic Schneeweiss und Pastelltöne, deckend</td> </tr> </table>	ExpoSil Siliconharzfarbe	ExpoSol Cristal	Exponit ***	Expoflex Fassadenmattfarbe	Tosacryl Aqua-1K-Emaile		PigaPur Flex	Arbezol Industrie-Finish	Arbezol Hydrosotic Schneeweiss und Pastelltöne, deckend	
ExpoSil Siliconharzfarbe	ExpoSol Cristal										
Exponit ***	Expoflex Fassadenmattfarbe										
Tosacryl Aqua-1K-Emaile											
PigaPur Flex	Arbezol Industrie-Finish										
Arbezol Hydrosotic Schneeweiss und Pastelltöne, deckend											
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Wirkstoff</b> Zulassung Nr. CHZN1406, Zubereitung mit Zinkverbindungen, Triazinderivaten und Alkylisothiazolen</p> <p><b>Wirkstoffgehalt</b> ca. 97 %</p> <p><b>Farbton</b> Weisslich</p> <p><b>Lagerbeständigkeit</b> 12 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde)</p> <p><b>Lieferform</b> Fließfähige Paste</p> <p><b>Gebinde</b> Siehe Preisliste</p>										
<b>Untergrund</b>	<p>Pilz- und algenbefallene Untergründe vorgängig mit Jubo Algen- und Schimmelentferner behandeln. Siehe entsprechendes Technisches Merkblatt. Anschliessend mit FS-Zusatz ausgerüsteten Anstrichstoffen überarbeiten.</p>										
<b>Verarbeitung</b>	<p>FS-Zusatz wird unter intensivem Rühren (Rührwerk) in den Anstrichstoff eingearbeitet. Um eine einwandfreie gleichmässige Vermischung im Anstrichstoff zu gewährleisten, ist eine Mindestrührzeit von 5 Minuten einzuhalten.</p> <p><b>Zusatzmengen</b></p> <p><b>Fassadenfarben</b> 1,5 % FS-Zusatz / auf 20 kg Farbe 300 gr. FS-Zusatz.</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> Mit warmem Wasser (Spülmittelzusatz).</p>										
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Kennzeichnung / Transportvorschriften</b> Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p><b>Abfallcode</b> 16 03 05 S</p> <p><b>Gefahrenhinweise</b> Reizt die Augen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.</p>										

**Sicherheitshinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisung einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

**Biozide sicher verwenden**

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)