

# Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

## **Aufbauempfehlung für naturbelassene Holzoberflächen mit dem System Arbosan SunStop und Arbosan WaterStop**

Seit 2005 werden unsere Arbosan Produkte mit gutem Erfolg angewendet.

Für naturbelassene Fassadenschalungen ist das System sehr beliebt und es gibt zahlreiche schöne Referenzobjekte in der ganzen Schweiz.

In den letzten Monaten haben wir festgestellt, dass es bei erhöhter Feuchtebelastung, bereits infiziertem Holz und hoher Belastung durch organisches Material (Stäube und Pollen) zu einem punktuellen Pilzbefall kommen kann.

Das Arbosan Produkte-System enthält keine Biozide um einen langanhaltenden vorbeugenden Schutz gegen Schimmel- und Bläuepilze zu gewährleisten.

Um eine maximale Schutzwirkung gegen Mikroorganismen zu gewährleisten empfehlen wir ab sofort bei entsprechenden Situationen und Objekten folgenden Aufbau.

**Rohes unbehandeltes Holztäfer im Aussenbereich (geschliffen, sägeroh oder gestrahlt)**

**1x Wolsin Bläueschutz in Anwendungskonzentration (1.5%ig im Wasser) vollflächig applizieren und mindestens 1 Tag (bis zur vollständigen Trocknung) trocknen lassen.**

Bitte die Verarbeitungs- und Sicherheitsvorschriften gemäss Technischem Merkblatt einhalten.

**Dann erfolgt wie gewohnt der Aufbau mit den Arbosan Produkten.**