BOSShard
bekennt Farbe

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Pflegeanleitung für mit Arbezol Aqualin behandelte Oberflächen

Arbezol Aqualin ist eine verarbeitungsfertige, wässrige, offenporige Öllasur auf Basis spezieller ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende Aussenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten, z.B. für Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente, Terrassenholz, Jalousieläden usw. Besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz.

Arbezol Aqualin eignet sich für die dekorative Erst –und Renovationsbeschichtung von Holz im Aussenbereich wie Fassadenschalungen, Sichtschutzelemente, Gartenmöbel, Terrassendecks usw, ohne Erdkontakt geeignet. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen. Arbezol Aqualin ist die ideale, feuchtigkeitsregulierende Behandlung für Holzoberflächen.
Arbezol Aqualin schützt vor Witterungseinflüssen und bietet einen sehr guten Schutz vor Vergrauung.

Arbezol Aqualin ist in den Lasurfarbtönen gemäss Lasurenfarbkarte und im Spezialfarbton UV-Natur erhältlich.

Mit Arbezol Aqualin behandelte Holzoberflächen müssen regelmässig kontrolliert und gewartet werden.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweisen.
Terrassendecks
Helle Farbtöne sowie UV-Natur
Jedes Jahr im Frühjahr wenn die neue Gartensaison beginnt, Terrassendecks gründlich reinigen, von Moos oder Algen befreien. Die Oberfläche muss für einen Pflegeanstrich trocken und tragfähig sein. In der Regel reicht ein Anstrich mit Arbezol Aqualin.

Fassadenschalungen (gehobelt und geschliffene sägeroh)
Helle Farbtöne sowie UV-Natur
Abhängig von der Konstruktion und Exposition der Schalung ist ein Pflegeanstrich nach ca. 2-4 Jahren erforderlich. Dazu die Oberfläche säubern und 1-2x mit Arbezol Aqualin im selben Farbton überstreichen.

Mittlere bis dunkle Farbtöne
Abhängig von der Konstruktion und Exposition der Schalung ist ein Pflegeanstrich nach ca. 3-6 Jahren erforderlich. Dazu die Oberfläche säubern und 1-2x mit Arbezol Aqualin im selben Farbton überstreichen.
Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungswerten. Die vorgeschlagenen Pflegeintervalle können, aufgrund der vielfältigen Einflüsse, zum Teil erheblich abweichen.

Unsere Technik sowie unsere Fachberater stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.