

# Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

## AF-Additiv

Zusatz zur fungiziden Ausrüstung (Filmschutz) von Beschichtungen für den Innenbereich

<b>Anwendung</b>	<p><b>AF-Additiv</b> wird wasserverdünnbaren Bosshard-Anstrichstoffen (siehe Produktauflistung) zugesetzt, um diese fungizid auszurüsten.</p> <p><b>AF-Additiv</b> schützt damit modifizierte Anstrichstoffe im Innenbereich wirksam gegen Pilzbefall (Filmschutz).</p>						
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirksamer Langzeitschutz gegen Pilzbefall</li> <li>- für Beschichtungsstoffe im Innenbereich</li> <li>- leicht einmischbar</li> </ul> <p><b>Folgende Bosshard-Anstrichstoffe können mit AF-Additiv modifiziert werden:</b></p> <table data-bbox="491 913 1193 1003"> <tr> <td>BO-Innendispersion</td> <td>Exponit PU Latex 5 / 20 / 40</td> </tr> <tr> <td>Exponit BB</td> <td>Exponal Mega</td> </tr> <tr> <td>Exponit 2000</td> <td>Retina</td> </tr> </table>	BO-Innendispersion	Exponit PU Latex 5 / 20 / 40	Exponit BB	Exponal Mega	Exponit 2000	Retina
BO-Innendispersion	Exponit PU Latex 5 / 20 / 40						
Exponit BB	Exponal Mega						
Exponit 2000	Retina						
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Wirkstoff</b> Zulassung Nr. CHZN3437</p> <p><b>Wirkstoffgehalt</b> ca. 50 %</p> <p><b>Farbton</b> Weisslich</p> <p><b>Lagerbeständigkeit</b> 12 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde)</p> <p><b>Lieferform</b> Fließfähige Paste</p> <p><b>Gebinde</b> Siehe Preisliste</p>						
<b>Untergrund</b>	<p>Befallene Untergründe vorgängig mit Jubo Algen- und Schimmelentferner behandeln. Siehe entsprechendes Technisches Merkblatt. Anschliessend mit AF-Additiv ausgerüsteten Anstrichstoffen überarbeiten.</p>						
<b>Verarbeitung</b>	<p>AF-Additiv wird unter intensivem Rühren (Rührwerk) in den Anstrichstoff eingearbeitet. Um eine einwandfreie gleichmässige Vermischung im Anstrichstoff zu gewährleisten, ist eine Mindestrührzeit von 5 Minuten einzuhalten.</p> <p><b>Zusatzmengen</b> 0.25 % AF-Additiv / auf 20 kg Farbe (50 g AF-Additiv).</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> mit warmem Wasser (Spülmittelzusatz).</p>						
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Kennzeichnung / Transportvorschriften</b> Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p><b>Abfallcode</b> 16 03 05 S</p> <p><b>Gefahrenhinweise</b> Reizt die Augen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.</p> <p><b>Sicherheitshinweise</b> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisung einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.</p> <p><b>Biozide sicher verwenden.</b></p>						

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)